

<b>Productnaam</b>		EH-TW3600	EH-TW3200	
<b>Afmetingen</b>		450 (B) × 136 (H) × 360 (D) mm (zonder voetjes)		
<b>Paneelformaat</b>		18,8 mm (0,74 inch) breed		
<b>Weergavemethode</b>		Polysilicium TFT actieve matrix		
<b>Resolutie</b>		2.073.600 pixels (1920 (B) × 1080 (H) pixels) × 3		
<b>Scanfrequenties</b>	<b>Digitaal</b>	Pixelklok: 13.5 tot 148.5 MHz		
		Horizontaal: 15.63 tot 67.5 kHz		
		Verticaal: 24, 50 tot 60 Hz		
	<b>Analoog</b>	Pixelklok: 13.5 tot 157.5 MHz		
		Horizontaal: 15.63 tot 91.15 kHz		
		Verticaal: 50 tot 85 Hz		
<b>Scherpstelling</b>		Handmatig		
<b>Zoominstelling</b>		Handmatig (ongeveer 1:2,1)		
<b>Lensverschuiving</b>		Handmatig (Maxima: ongeveer 96% verticaal, 47% horizontaal)		
<b>Lamp (lichtbron)</b>		UHE-lamp, 200 W, modelnr.: ELPLP49		
<b>Voeding</b>		100 tot 240V AC±10%, 50/60Hz, 3,2 tot 1,4A		
<b>Verbruik</b>	<b>100 tot 120V</b>	In bedrijf: 282W		
		Stand-by: 0,2W		
	<b>220 tot 240V</b>	In bedrijf: 269W		
		Stand-by: 0,4W		
<b>Hoogte (in bedrijf)</b>		0 tot 2286m		
<b>Temperatuur (in bedrijf)</b>		+5 tot +35°C (zonder condensatie)		
<b>Temperatuur (opslag)</b>		-10 tot +60°C (zonder condensatie)		
<b>Gewicht</b>		Ongeveer 7,3kg		
<b>Poorten</b>		Component-ingang	1	RCA-penconnector × 3
		PC-ingang	1	15-pins, vrouwelijke D-sub-miniconnector (blauw)
		HDMI-ingang*	2	HDMI <sup>®</sup> HDCP compatibel, niet-compatibel met CEC signalen
		Video-ingang	1	RCA-penconnector
		S-Video-ingang	1	4-pins DIN-miniconnector
		RS-232C	1	9-pins, mannelijke D-sub-connector
		Trigger out	1	3,5-mm miniconnector

\* Alle HDMI of DVI-D compatibele apparatuur kan worden aangesloten. Echter de kans bestaat dat afhankelijk van de apparatuur de projector geen beeld projecteert.